

MANNOL Air Filter Oil

Servis a údržba

MANNOL Air Filter Oil je špeciáln veľmi lepiť impregnačný olej pre vzduchové filtre s nízkym odporom (HIGH-FLOW AIR FILTER) – v bežnom jazyku sa používa „zero-it“ alebo „filtre s nulovým odporom“. Olej je vhodný na použitie vo všetkých dvojtaktných a štvortaktných motocykloch a skútroch so vzduchom a vodou chladenými motormi, ako aj v akomkoľvek inom zariadení, v ktorom sú takéto filtre bežne inštalované, alebo ako tuningové diely.

Vlastnosti:

- Poskytuje maximálny prívod vzduchu, čím zvyšuje výkon motora;
- Spoľahlivo zadržiava prach, nečistoty a piesok aj v najextrémnejších podmienkach. Znižuje opotrebovanie a predlžuje interval výmeny oleja. Eliminuje poškodenie motora spôsobené znečistením, predlžuje jeho životnosť a znižuje náklady na údržbu a opravy;
- Poskytuje vynikajúce priľnavé vlastnosti filtra, vďaka čomu účinne zachytáva aj tie najmenšie prachové častice a zároveň je bezpečne uchytený na povrchu filtračných prvkov;
- Odporúča sa na použitie v motoristickom športe;
- Zafarbuje filter do odtieňov od svetloružovej po červenú, pričom farba sa môže objaviť okamžite alebo po chvíli;
- Úplne eliminuje riziko zničenia HIGH-FLOW filtrov počas prevádzky.

Použitie: Vyberte filter. Vyčistite povrch filtra od hrubých nečistôt. Prach a nečistoty odstráňte poklepaním a následným použitím mäkkej kefy. Naneste univerzálny čistič MANNOL 9972 na obe strany filtra. Nechajte pôsobiť. Po 10 minútach filter opláchnite v nádobe s vodou a potom pod slabým prúdom vody. Filter dobre osušte. Pretrepte nádobu a nastriekajte na filter olej MANNOL Air Filter Oil 9964 zo vzdialenosti 20 – 30 cm. Filter pretlačte, aby ste dosiahli čo najlepšie preniknutie impregnácie do filtra. Nechajte ho 15 minút schnúť.



Informácie k objednávke

Kód produktu	Balenie	Ks / kart.	Kart. / Pal.	Hmotnosť	Objem	Cena
9964	200 ml	24 ks	128	0,22 kg	0,0006000 m ³	€

Poznámka: