

MANNOL Carburetor Cleaner 9770/9970

Servis a údržba

MANNOL Carburetor Cleaner 9770 a 9970 je vysoko účinný čistič karburátora bez nutnosti jeho demontáže. Rýchlo, starostlivo a účinne čistí škrtiacu klapku, difúzory, trysky a všetky ostatné dostupné vnútorné povrchy karburátorov, ako aj ich vonkajšie povrchy. Použiteľný pre všetky dvoj- alebo štvortaktné benzínové motory, s katalyzátormi alebo bez nich.

Vlastnosti:

- Je to zmes vysoko účinných organických rozpúšťadiel. Neobsahuje acetón;
- Úplne rozpúšťa a odstraňuje všetky typické nečistoty karburátora rôzneho pôvodu;
- Neupcháva komponenty motora umiestnené za karburátorom: ventily, spaľovaciu komoru atď.;
- Stabilizuje voľnoběžné otáčky, uľahčuje studený štart, zlepšuje zrýchlenie motora;
- Optimalizoval činnosť sacieho systému čistením a mazaním jeho pohyblivých častí;
- Produkt obsahuje látky, ktoré sú agresívne voči lakovaným povrchom a plastom;
- Znižuje spotrebu paliva (až o 5 %) a toxicitu výfukových plynov;
- Použiteľný na čistenie motocyklových reťazí, rozvodových reťazí, spojkových častí, olejových čerpadiel, ozubených kolies, kľukových hriadeľov a iných nenatretých kovových komponentov a častí motora.

Použitie. Vypnite motor a vyberte vzduchový filter. Potrebujete mať priamy prístup ku škrtiacej klapke. Nastriekajte prípravok na všetky vnútorné povrchy karburátora nachádzajúce sa v prístupovej oblasti, ako aj v prípade potreby na vonkajšie povrchy. Nechajte ich uschnúť. Vzduchový filter vráťte späť na pôvodné miesto. Odporúča sa ho vymeniť súčasne. Zapnite motor a nechajte ho bežať na stredných otáčkach a už môžete začať jazdiť. Môžete tiež nechať motor bežať na voľnobeh 20 sekúnd pri 2000 otáčkach za minútu, aby sa zvyšné nečistoty vo vstrekovacom systéme mohli spáliť.

Ak to motor dovoľuje, t. j. dokáže udržiavať stabilné otáčky pri odpojení prívodu vzduchu, potom je možné čistenie vykonať pri zapnutom motore. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné stredisko, kde vám poradia, ako to urobiť. Niekedy stačí vypnúť prietokomer vzduchu. Pri bežiacom motore sa proces čistenia výrazne zintenzívni. Zároveň nedovoľte, aby sa prípravok dostal na prietokomer vzduchu a lakované časti.



Informácie k objednávke

Kód produktu	Balenie	Ks / kart.	Kart. / Pal.	Hmotnosť	Objem	Cena
9970	400 ml	24 ks	70	0,36 kg	0,0009000 m ³	€
9770	600 ml	24 ks	50	0,56 kg	0,0015000 m ³	€

Poznámka: